



Nízkoteplotné teleso je zhotovené z jemného plechu valcovaného za studena.

Postranné kryty a horná mriežka sú vyrobené ako kompaktná jednotka. Konvenčný plech je navarený na vnútorných kanálikoch.

Precizná povrchová úprava (viacnásobný čistiaci proces, fosfátovanie fosforečnanom železitým a demineralizačný oplach,

základná farba, prášková biela farba STELRAD 9016.)

Možnosť dynamicky reagovať na reguláciu vďaka menšiemu objemu vody.

Zvýraznenie celkového dizajnu použitím pevného, presného, stabilného a elegantného osadenia mriežky k bočným krytom.

přípojky 4 x 1/2"  
prevádzkový tlak 1,0 MPa  
maximálna teplota média 110 °C

typ 21 / 22 / 33  
stavebné výšky 550 mm  
stavebné dĺžky 400 - 3 000 mm  
stavebné hĺbky 77 / 100 / 158 mm

hodnoty	výška	550		
		dĺžka	21	22
A	400	638	823	1132
B		500	646	890
C		55	63	93
A	500	797	1 029	1 415
B		625	807	1 112
C		57	64	97
A	600	957	1 235	1 698
B		750	968	1 334
C		63	72	107
A	700	1 116	1 441	1 981
B		875	1 130	1 157
C		68	80	112
A	800	1 276	1 646	2 264
B		1 000	1 291	1 779
C		75	87	122
A	900	1 435	1 852	2 547
B		1 125	1 453	2 002
C		80	95	134
A	1 000	1 595	2 058	2 830
B		1 250	1 614	2 224
C		85	104	146

hodnoty	výška	550		
		dĺžka	21	22
A	1 100	1 754	2 264	3 113
B		1 375	1 775	2 446
C		92	111	158
A	1 200	1 914	2 470	3 396
B		1 500	1 937	2 669
C		99	119	171
A	1 400	2 233	2 881	3 962
B		1 750	2 260	3 114
C		112	135	199
A	1 600	2 552	3 293	4 528
B		2 000	2 582	3 558
C		125	151	219
A	1 800	2 250	2 905	4 003
B		2 250	2 905	4 003
C		139	166	244
A	2 000	3 190	4 116	5 660
B		2 500	3 228	4 448
C		152	183	268
A	2 200	3 509	4 528	6 226
B		2 750	3 551	4 893
C		173	200	293

hodnoty	výška	550		
		dĺžka	21	22
A	2 400	3 828	4 939	6 792
B		3 000	3 874	5 338
C		190	216	323
A	2 600		5 351	
B		4 196		
C		232		
A	3 000		6 174	
B		4 842		
C		264		

**LEGENDA**

A	tepelný výkon [W] pri hodnotách 90 / 70 / 20 °C
B	tepelný výkon [W] pri hodnotách 75 / 65 / 20 °C
C	cena v Eurách bez DPH 20 %